

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	WS-C2960+24LC-S

Cisco Catalyst 2960-Plus 24LC-S - Switch - Styrt - 24 x 10/100 + 2 x kombo-Gigabit SFP - rackmonterbar - PoE (123 W)

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 24 porter - Styrt
Utførelse	Rackmonterbar 1U
Undertype	Fast Ethernet
Porter	24 x 10/100 + 2 x kombo-Gigabit SFP
Strøm via Ethernet (PoE)	PoE
PoE-budsjett	123 W
Ytelse	Koblingskapasitet: 16 Gbps Videreledingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 6.5 Mpps
Kapasitet	Aktive VLAN-er: 64
Jumborammestøtte	9018 byte
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP
Autentifikasjons Metode	RADIUS, TACACS+
Egenskaper	Lag 2-svitsjing, automatisk gjenkjenning per enhet, DHCP-støtte, PoE, Auto-negotiation, VLAN støttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP-snusing, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, støtte for RSTP, MSTP-støtte, støtte for DTP, støtte for PAgP, QoS, LACP, Port Security, MAC Address Notification
Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)

RAM	128 MB
Flash-minne	64 MB
Statusindikatorer	Port status, portoverføringshastighet, portdupleksmodus, strøm, system, lenke/aktivitet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 15.4 W 16 x 100Base-TX RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Egenskaper	Redundant Power System (RPS)-kontakt
Diverse	
Rack-monteringssett	Valgfritt (opsjon)
Tilpassede standarder	FCC Klasse A godkjent, CISPR 22 klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN22, KN24, EN 300 386
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Cisco IOS LAN Lite
Mål og vekt	
Bredde	45 cm
Dybde	33.2 cm
Høyde	4.4 cm
Vekt	4.5 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - bytte - levetid Begrenset garanti - strømforsyning og vifter - 5 år Oppdatering med nye utgaver
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	10 - 95% (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Fuktighetsområde under oppbevaring	10 - 95% (ikke-kondenserende)