

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Cisco
Artnr	WS-C3650-24TD-L

Cisco Catalyst 3650-24TD-L - Switch - Styr - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - stasjonær, rackmonterbar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 24 porter - Styr - kan stables
Utførelse	Stasjonær, rackmonterbar 1U
Undertype	Gigabit Ethernet
Porter	24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Ytelse	Koblingskapasitet: 88 Gbps Videresendingsytelse: 65,47 Mpps
Kapasitet	IPv4-ruter: 24000 Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 255 Svitsjede virtuelle grensesnitt (SVI-er): 1000
Mac Adress Tabellstørrelse	32000 oppføringer
Jumborammestøtte	9198 byte
Rutingprotokoll	Statisk IP-ruting
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
Autentifikasjons Metode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaper	Lag 2-svitsjing, APR støtte, trunking, VLAN støttet, IGMP-snusing, støtte for RSTP, MSTP-støtte, DHCP-snusing, støtte for PAgP, ACL-støtte, QoS, RADIUS-støtte, MLD-snusing, DAI, UDLD, Rapid PVST+, LACP, RSPAN, Energy Efficient Ethernet
Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
RAM	4 GB

Flash-minne	2 GB
Statusindikatorer	Portoverføringshastighet, portdupleksmodus, system, aktiv, status
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	24 x 1000Base-T RJ-45 1 x USB Type A 1 x seriell (konsoll) RJ-45 styring 1 x styring (Gigabit LAN) RJ-45 styring 1 x styring (mini-USB) Type B styring 2 x 1000Base-X SFP opplink 2 x 10GBase-X SFP+ opplink
Utvidelsesspor	1 (total) / 1 (ledig) x Spor for stablingsmodul
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning - hot-plug
Installert antall	1
Max støttet Ant	2
Strømforsyningsredundans	Valgfritt (opsjon)
Strømforsyningsredundansordning	1+1 (med valgfri strømforsyning)
Strømtilførsel	250 watt
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
Rack-monteringssett	Inkludert
MTBF	661,800 timer
Tilpassede standarder	CISPR 22 klasse A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, ICES-003 klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Cisco IOS LAN Base
Mål og vekt	
Bredde	44.5 cm
Dybde	44.8 cm
Høyde	4.4 cm
Vekt	6.87 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - bytte - levetid - responstid: neste forretningsdag Teknisk støtte - rådgivning via telefon - 90 dager
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	45 °C
Driftsfuktighet	5 - 96 % (ikke-kondenserende)

Min. oppbevaringstemperatur	-40 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C