

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Cisco
<i>Artnr</i>	WS-C2960CX-8PC-L

Cisco Catalyst 2960CX-8PC-L - Switch - Styrt - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000 - stasjonær, rackmonterbar, DIN- skinnemonterbar, veggmonterbar - PoE+ (124 W)

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 8 porter - Styrt
Utførelse	Stasjonær, rackmonterbar, DIN-skinne monterbar, veggmonterbar 1U
Undertype	Gigabit Ethernet
Porter	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP + 2 x 10/100/1000
Strøm via Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-budsjett	124 W
Ytelse	Videresendingsytelse: 12 Gbps Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 17,9 Mpps
Kapasitet	Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 255
Jumborammestøtte	9018 byte
Rutingprotokoll	RIP-1, RIP-2, statisk IP-ruting
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Autentifikasjons Metode	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaper	BOOTP støtte, APR støtte, VLAN støttet, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, STP-støtte, DHCP-snusing, støtte for PAgP, ACL-støtte, QoS, uten vifte, SRR, MAC Address Notification, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, CoS, WTD

Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM	512 MB
Flash-minne	128 MB
Statusindikatorer	Port status, system, lenke/aktivitet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x konsoll RJ-45 1 x mini-USB Type B styring 1 x USB Type A 2 x 1000Base-TX RJ-45 opplink 2 x SFP opplink
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning
Strømtilførsel	300 watt
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk ved drift	24.5 watt
80 PLUS-sertifisering	80 PLUS Silver
Diverse	
MTBF	569,530 timer
Tilpassede standarder	GOST, CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, GB 4943, KCC Class A, IEC 60825, KN22, KN24, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Cisco IOS LAN Base
Mål og vekt	
Bredde	26.9 cm
Dybde	23.8 cm
Høyde	4.44 cm
Vekt	2.27 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - levetid - responstid: neste forretningsdag Teknisk støtte - rådgivning - 90 dager
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	45 °C
Driftsfuktighet	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C

Fuktighetsområde under oppbevaring 5 - 95 % (ikke-kondenserende)