

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Cisco
Artnr	WS-C3560CX-12TC-S

Cisco Catalyst 3560CX-12TC-S - Switch - Styrt - 12 x 10/100/1000 + 2 x kombo- Gigabit SFP - stasjonær, rackmonterbar, DIN- skinnemonterbar, veggmonterbar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 12 porter - Styrt
Utførelse	Stasjonær, rackmonterbar, DIN-skinne monterbar, veggmonterbar 1U
Undertype	Gigabit Ethernet
Porter	12 x 10/100/1000 + 2 x kombo-Gigabit SFP
Ytelse	Videresendingsytelse: 16 Gbps Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 23.8 Mpps
Kapasitet	Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 1023
Jumborammestøtte	9018 byte
Rutingprotokoll	RIP-1, RIP-2, statisk IP-ruting
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Autentifikasjons Metode	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaper	BOOTP støtte, APR støtte, VLAN støttet, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, STP-støtte, DHCP-snusing, støtte for PAgP, ACL-støtte, QoS, uten vifte, SRR, MAC Address Notification, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, CoS, WTD
Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

RAM	512 MB
Flash-minne	128 MB
Statusindikatorer	Port status, portoverføringshastighet, portdupleksmodus, system, lenke/aktivitet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	12 x 1000Base-T RJ-45 1 x konsoll RJ-45 1 x mini-USB Type B styring 1 x USB Type A 2 x 1000Base-T RJ-45 opplink 2 x SFP opplink
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning
Strømtilførsel	300 watt
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk ved drift	17.3 watt
80 PLUS-sertifisering	80 PLUS Silver
Diverse	
Rack-monteringssett	Valgfritt (opsjon)
MTBF	755,270 timer
Tilpassede standarder	GOST, CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, GB 4943, KCC Class A, IEC 60825, KN22, KN24, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Cisco IOS IP Base
Mål og vekt	
Bredde	26.9 cm
Dybde	21.3 cm
Høyde	4.44 cm
Vekt	1.77 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - levetid - responstid: neste forretningsdag Teknisk støtte - rådgivning - 90 dager
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	45 °C
Driftsfuktighet	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Fuktighetsområde under oppbevaring	5 - 95 % (ikke-kondenserende)