

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Cisco
Artnr	WS-C3560CX-8PT-S

Cisco Catalyst 3560CX-8PT-S - Switch - Styrt - 10 x 10/100/1000 (PoE+) - stasjonær, rackmonterbar, DIN-skinne monterbar, veggmonterbar - PoE+ (146 W)

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 8 porter - Styrt
Utførelse	Stasjonær, rackmonterbar, DIN-skinne monterbar, veggmonterbar 1U
Undertype	10 Gigabit Ethernet
Porter	10 x 10/100/1000 (PoE+)
Strøm via Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-budsjett	146 W
Ytelse	Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 14.9 Mpps
Kapasitet	Virtuelle grensesnitt (VLAN-er): 1023
Jumborammestøtte	9198 byte
Rutingprotokoll	RIP-1, RIP-2, statisk IP-ruting
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Autentifikasjons Metode	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaper	Full dupleks-funksjon, DHCP-støtte, Auto-negotiation, BOOTP støtte, APR støtte, VLAN støttet, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, STP-støtte, DHCP-snusing, støtte for PAgP, TFTP-støtte, ACL-støtte, QoS, DAI, uten vifte, SRR, MAC Address Notification, RSPAN, Energy Efficient Ethernet, MVR, CoS, WTD
Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

	(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM	512 MB
Flash-minne	128 MB
Statusindikatorer	Portoverføringshastighet, system, status, PoE, lenke/aktivitet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 UPOE 1 x mini-USB Type B styring 1 x USB Type A 1 x konsoll RJ-45
Strømforsyning	
Strømforbruk ved drift	24.3 watt
80 PLUS-sertifisering	80 PLUS Silver
Diverse	
Rack-monteringssett	Valgfritt (opsjon)
MTBF	737,740 timer
Tilpassede standarder	GOST, CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ANATEL, GB 4943, KCC Class A, IEC 60825, KN22, KN24, VCCI V-3/2007.04 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Cisco IOS IP Base
Mål og vekt	
Bredde	26.9 cm
Dybde	17.7 cm
Høyde	4.44 cm
Vekt	1.58 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - foreløpige komponentutskiftning - levetid - responstid: neste forretningsdag Teknisk støtte - rådgivning - 90 dager
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	45 °C
Driftsfuktighet	5 - 95 % (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Fuktighetsområde under oppbevaring	5 - 95 % (ikke-kondenserende)