

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Cisco
Artnr	WS-C2960S-24TSL-RF

Cisco Catalyst 2960S-24TS-L - Switch - Styrt - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - rackmonterbar - oppusset

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 24 porter - Styrt
Utførelse	Rackmonterbar 1U
Undertype	Gigabit Ethernet
Porter	24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Ytelse	Koblingskapasitet: 176 Gbps Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 41.7 Mpps
Mac Adress Tabellstørrelse	8K adresser
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Krypteringsalgoritme	SSL
Autentifikasjons Metode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Egenskaper	Lag 2-svitsjing, automatisk gjenkjenning per enhet, dynamisk tilordning av IP-adresser, Auto-negotiation, BOOTP støtte, APR støtte, lastebalansering, VLAN støttet, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP-snusing, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, Broadcast Storm Control, IPv6-støtte, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, støtte for RSTP, MSTP-støtte, DHCP-snusing, støtte for DTP, støtte for PAgP, ACL-støtte, QoS, LACP, Port Security, MAC Address Notification, RSPAN
Tilpassede standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)

RAM	128 MB
Flash-minne	64 MB
Statusindikatorer	Port status, portoverføringshastighet, portdupleksmodus, strøm, system, lenke/aktivitet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB Type A 1 x konsoll - mini-USB type B styring 1 x konsoll - RJ-45 styring 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 styring 4 x SFP (mini-GBIC)
Utvidelsesspor	1 (total) / 1 (ledig) x Spor for stablingsmodul
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk ved drift	40 watt
Diverse	
Tilpassede standarder	TUV GS, CISPR 22 klasse A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI klasse A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A
Prissettingstype	Oppusset
Mål og vekt	
Bredde	44.5 cm
Dybde	29.9 cm
Høyde	4.5 cm
Vekt	4.6 kg
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	-5 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	10 - 95% (ikke-kondenserende)
Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Fuktighetsområde under oppbevaring	10 - 95% (ikke-kondenserende)