

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Sony
Artnr	BRC-X400/B

**Sony BRC-X400 - Konferansekamera - PTZ
- farge (Dag og natt) - 8,5 MP - 3840 x 2160 -
motorisert - 1700 TVL - lyd - 3G-SDI, HDMI -
H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Pluss**

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Konferansekamera
Lydstøtte	Ja: toveislydmulighet
Lydformater	AAC-LC
Kameramonteringstype	Takmontering
Konnektivitets teknologi	Kablet
Bredde	15.84 cm
Dybde	20.02 cm
Høyde	17.75 cm
Vekt	1.8 kg

Kamera

Type	Farge - Dag og natt - panorering / tipping / zoom
Digitalt Videoformat	H.264, H.265
Vannrett oppløsning (TV-linjer)	1700
Maks digitalvideooppløsning	3840 x 2160
Videomoduser	2160/29.97p, 2160/25p, 2160/23.98p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
Digital Zoom	30

Eksponeringsområde	1/1 sek - 1/10000 sek
Minimumsbelysning	1.6 lux F2.0 - 50 IRE - lukker 1/30 sek
Oppløsning på digitalt videoopptak	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 360
Bildehastighet (maks.)	60 bilder pr. sekund
Egenskaper	Eksponeringskontroll, automatisk hvittutjevning, Clear Image Zoom, 256 forhåndsinnstilte posisjoner, Picture Freeze Preset, PTZ Motion Sync, PTZ Trace Memory, Konstant bitrate (CBR), Variabel bitrate (VBR), ICR-filter, Visibility Enhancer, Image Stabilization, bildevending, Picture Setting File, Picture Profile Preset, Color Gain (15 step), Color Hue (15 step), Gamma Level (15 step), Black Level (97 trinn), Black Gamma (15 step), Knee Point (13 trinn), Knee Slope (15 step), Flicker Cancel, Color Bar Overlay Name, standbymodus, Auto Level Control (ALC)

Bildesensor

Type 8,5 MP Exmor R CMOS 1/2.5"

Optisk konstruksjon

Type Motorisert zoom
Optisk zoom 20 x
Min/Maks brennvidde (zoomområde) 4.4 mm - 88 mm
Linseirisblender F/2.0-3.8
Fokusjustering Automatisk, manuell
Min. fokusavstand 8 cm
Vannrett synsfelt (grad) 70

Panorering

Bevegelsesområde (grader) Fra -170 til +170
Hastighet (grader/sek) Inntil 300

Tipping

Bevegelsesområde (grader) -20 til +90
Hastighet (grader/sek) Inntil 126

Grensesnitt

Video 3G-SDI, HDMI
Nettverksprotokoller IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTCP, RTSP, UPnP, NDI HX
Kontrollgrensesnitt VISCA

Ekspansjon / Tilkoplinger

Porter Seriell RS-422 - RJ-45 VISCA-inngang - RJ-45 Mikrofon HDMI-utgang
3G-SDI Synkroniseringssignalinngang LAN/strøm - RJ-45

Diverse

Tilleggsutstyr inkludert	IR-fjernstyringsenhet, 2 takmonteringsbøyler, kabeltau, 9 skruer M3x8, M2.6x6-skrue, HDMI-kabelfesteplate
Tilpassede standarder	IEEE 802.3at
Farge	Svart
Strømforsyning	
Strømforsyningskrav	DC 12 V / PoE Pluss
Strømenhet	25.5 watt
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C