

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Eaton
Artnr	9PX1500IRT2U-L

Eaton 9PX 1500i RT2U - UPS (rackmonterbar/ekstern) - AC 200/208/220/230/240 V - 1500 watt - 1500 VA - enkeltfase - RS-232, USB - utgangskontakter: 8 - PFC - 2U - 19" - svart/sølv

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	UPS - Power Factor Correction (PFC) - rackmonterbar/ekstern
Høyde (Stativenheter)	2U
Stativstørrelse	19"
Farge	Svart/sølv

Strømenhet

UPS Teknologi	On-line
Inngangsspenning	AC 200/208/220/230/240 V
Inngangsspenningsverdiområde	AC 176 - 276 V
Frekvens medfølger	50/60 Hz
Inngangskabling	Enkeltfase
Frekvens nødvendig	40 - 70 Hz
Inngangskontakter	1 x strøm IEC 60320 C14
Detaljer om strømutgangskoblinger	8 x power IEC 60320 C13
Utgangsspenning	AC 200/208/220/230/240 V $\pm$ 1% - 50/60 Hz
Effektkapasitet	1500 watt / 1500 VA
Utgangsbølgeform	Sinusbølge
Effektivitet	92.5%, 97.5% Eco mode

Effektfaktor (PF)	0.99
Batteri	
Teknologi	Litiumion
Nettverkstilknytning	
Fjernstyringsgrensesnitt	RS-232, USB
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	1 x forvaltning (USB) 1 x forvaltning (RS-232) 1 x fjernstrøm (på/av) - tilkoblingsklemme 1 x reléutgang - tilkoblingsklemme 3 x tørr kontaktutgang 1 x dry contact input
Utvidelsesspor	1 (total) / 1 (ledig) x Utvidelsesspor
Diverse	
Medfølgende kabler	2 x strømkabel - ekstern USB-kabel - ekstern Seriell kabel - ekstern
Rack-monteringssett	Inkludert
Egenskaper	LCD display, intern forbikobling, automatisk slukking
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Eaton Intelligent Power Protector, Intelligent Power Manager
Informasjon om bærekraft	
ENERGY STAR	Ja
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 5 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	0 - 95% (ikke-kondenserende)
Lydutslipp	35 dB
Størrelser og vekt	
Bredde	44 cm
Dybde	45 cm
Høyde	8.65 cm
Vekt	15.8 kg