

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	Cisco
Artnr	CBS350-24XT-EU

Cisco Business 350 Series CBS350-24XT - Switch - L3 - Styrt - 24 x 10GBase-T + 4 x kombo 10 Gigabit SFP+ - rackmonterbar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Switch - 24 porter - L3 - Styrt - kan stables
Utførelse	Rackmonterbar
Undertype	10 Gigabit Ethernet
Porter	24 x 10GBase-T + 4 x kombo 10 Gigabit SFP+
Ytelse	Koblingskapasitet: 480 Gbps Videresendingsytelse (64-bytepakkestørrelse): 240 Mpps
Kapasitet	RPVST+ forekomster: 126 MSTP-forekomster: 8 VLAN støttet: 4094 ACL-regler: 1024 Bufferkapasitet (MB): 3
Mac Adress Tabellstørrelse	16K-oppføringer
Jumborammestøtte	2KB
Maks antall enheter pr. stakk	4
Rutingprotokoll	STP, RSTP, MSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, statisk IPv4-ruting, statisk IPv6-ruting, CIDR, regelbasert ruting (PBR), MLD, MLDv2
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	DHCP, RSTP, RADIUS, SSH, SCP, SSH-2, HTTPS, CLI, ICMP, Telnet, TFTP, TACACS+, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON, HTTP
Krypteringsalgoritme	SSL
Autentifikasjons Metode	RADIUS, Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS, TACACS+
Egenskaper	802.1x-verifisering, APR støtte, IPMB, IPv6-støtte, RA-vern, SCT, DoS angrepsprevensjon, LLDP-støtte, LLDP-MED, VSDP, VLAN støttet, QoS, PVST+, RPVST+, LACP-støtte, PVE, MVR, GVRP, UDLD, HOL

	Blocking Prevention, loopback-påvisning, LAG, DHCP-server, UDP, BPDU Guard, STP Root Guard, DHCP-snusing, IP-kildebeskytter, DAI, SSD, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unknown Storm Control, støtte for DSCP, WRR, ToS, DiffServ-støtte, flytkontroll, DAD, ISATAP-tunnelstøtte, SNTP-støtte, Syslog-støtte, DNS-klient, DHCP-overføring, MIB, dobbel bildestøtte, oppgraderbar fastvare, SmartPort-teknologi, BOOTP støtte, kabeltest, nullstillingsknapp
Tilpassede standarder	IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x
Proseszor	X ARM: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB
Statusindikatorer	Status, link/aktivitet/hastighet
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	24 x 10GBase-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ opplink 1 x USB Type A 1 x styring (Gigabit LAN) RJ-45 1 x konsoll RJ-45
Strømforsyning	
Strømenhet	Intern strømforsyning
Påkrevd nettspenning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Diverse	
Rack-monteringssett	Inkludert
MTBF	556,642 timer
Tilpassede standarder	USGv6, UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 B Class A
Lokalisering	Europeisk økonomisk område, Sveits, Tyrkia, Russland, Ukraina, Israel, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Sør -frika, Indonesia, Filippinene, Vietnam, Thailand, Korea
Mål og vekt	
Bredde	44 cm
Dybde	35 cm
Høyde	4.4 cm
Vekt	5.1 kg
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - bytte - levetid - responstid: neste forretningsdag Teknisk støtte - webstøtte - 1 år Teknisk støtte - rådgivning via telefon - 1 år
Miljøparametere	
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	50 °C
Driftsfuktighet	10 - 90% (ikke-kondenserende)

Min. oppbevaringstemperatur	-25 °C
Maks. oppbevaringstemperatur	70 °C
Fuktighetsområde under oppbevaring	10 - 90% (ikke-kondenserende)