

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Eaton
<i>Artnr</i>	93PS10MBS

Eaton 93PS - UPS - AC 220/230/240/380/400/415 V - 10 kW - 3-faset - uten batteri - Ethernet 10/100, RS-232, USB

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype UPS - ekstern

Strømenhet

UPS Teknologi	On-line
Inngangsspenning	AC 220/230/240/380/400/415 V
Frekvens medfølger	50/60 Hz
Inngangsspenningsmargin	+ 10% / - 15%
Inngangskabling	3-faset
Frekvens nødvendig	40 - 72 Hz
Inngangskontakter	Hardkabel 4-kabels (3PH + PEN)
Detaljer om strømutgangskoblinger	1 x hardkabel 4-kabels (3PH + PEN)
Utgangsspenning	AC 220/230/240/380/400/415 V 50/60 Hz
Effektkapasitet	10 kW
Effektivitet	96%
Effektfaktor (PF)	0.99
Total harmonisk forvrengning	4 %

Batteri

Type Uten batteri

Nettverkstilknytning

Fjernstyringsgrensesnitt	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Protokoll for fjernstyrt administrasjon	SNMP, HTTP
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	1 x forvaltning (USB) - 4-pins USB-type B 1 x EPO (emergency power off) 1 x USB - 4-pins USB type A 1 x forvaltning (RS-232) - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Utvidelsesspor	2 Utvidelsesspor
Diverse	
Egenskaper	Hørbar alarm, innebygd vedlikeholdsforbikobling, Soft Start Technology (SST), driftsutskiftbare batterier, Eaton Hot Sync, dobbeltkonvertering
Tilpassede standarder	IEC 62040-3, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1
Programvare / Systemkrav	
Inkludert programvare	Intelligent Power Manager
Fabrikantgaranti	
Service og støtte	Begrenset garanti - 1 år
Miljøparametere	
Lydutslipp	60 dBA
Størrelser og vekt	
Bredde	33.5 cm
Dybde	75 cm
Høyde	130 cm