

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	HP
Artnr	2200-86260-101

Poly Studio X30 - Videokonferansesett (berøringsskjemkonsoll, videolinje) - Zoom Certified, Certified for Microsoft Teams, Google Meet Certified - med Poly TC8

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Videokonferansesett
Settinnhold	Berøringsskjemkonsoll, videolinje
VoIP-protokoller	H.323, SIP
Voice Codec'er	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Video-codec'er	H.264, H.265, H.264 High Profile
Sikkerhet	128-bit AES, 256 bit-AES, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, H.235.6, FIPS 140-2
Nettverksfunksjoner	Verifisert tilgang til administrasjonsmenyer, nettgrensesnitt, og API-er, konfigurasjon for lokalkontopassordregler, sikkerhetsprofiler, lokalkonto- og påloggingsportsperring, sikre standardverdier, fjernlogging med støtte for TLS, ekstern verifisering for aktiv katalog
Størrelses- og vekt detaljer	Berøringsskjem - Bredde 20.5 cm Dybde 7.9 cm Høyde 12.3 cm Vekt 812 g Videolinje - Bredde 44.18 cm Dybde 6.16 cm Høyde 6.25 cm Vekt 730 g
Innebygde enheter	Høytaler, kamera, 4 mikrofoner
Lokalisering	Europa
Bundet med	Poly TC8

Videoinngang

Type	Digitalkamera - integrert
Grensesnitttype	HDMI-inngang

Oppløsning på digitalt videoopptak	1280 x 720, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050
Videomoduser	720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K
Digital Zoom	4
Egenskaper	Interaktiv tusjtaflekompatibilitet, 120°-synsvinkel, automatisk høyttalersporing, automatisk grupperamming, Poly-innholdsdeling, innholdsannotering, UHD 2160p (4K)-fangsoppløsning
Videoutgang	
Maks ekstern oppløsning	3840 x 2160
Støttet skjermgrafikk	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital videostandard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Lydinngang	
Type	Fire mikrofoner
Lydutgang	
Type	Høyttaler(e)
Lydmodus	Mono
Inn-enhet	
Type	8"-berøringsskjerm
Overføringsteknologi	Kablet
Nettverkstilknytning	
Type	Nettverksadapter
Overføringsteknologi	Trådløs, kablet
Datakjedeprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Egenskaper	OCSP støtte, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), MIMO-teknologi, IPv4-støtte, Wi-Fi Miracast klar, Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery-teknologi (LPR), Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Tilpassede standarder	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	1 x audio / video - HDMI-inngang - 19 pin HDMI Type A 1 x audio / video - HDMI-utgang - 19 pin HDMI Type A 1 x SuperSpeed USB 3.0 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Diverse	
Inkludert tilbehør	Klemmer, kabler
Programvaresertifisering	Zoom Certified, Certified for Microsoft Teams, Google Meet Certified

Tilpassede standarder	FIPS 140-2
------------------------------	------------

Strømforsyning

Strømenhet	Strømadapter - ekstern
-------------------	------------------------

Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-----------------------------	-------------------------

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - deler og arbeid - 1 år
--------------------------	--

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Maks. Driftstemperatur	40 °C
-------------------------------	-------

Driftsfuktighet	5 - 90 % (ikke-kondenserende)
------------------------	-------------------------------