

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	HP
Artnr	7200-87620-101

Poly Studio X52 - Lydlinje for video

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Lydlinje for video
VoIP-protokoller	H.323, SIP
Video-codec'er	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239
Sikkerhet	128-bit AES, 256 bit-AES, H.235.6, TLS
Nettverksfunksjoner	Sikkerhetsprofiler, konfigurasjon for lokalkontopassordregler, lokalkonto- og påloggingsportsperring, sikre standardverdier, fjernlogging med støtte for TLS, ekstern verifisering for aktiv katalog
Bredde	76.95 cm
Dybde	10.3 cm
Høyde	11.52 cm
Vekt	2.54 kg
Innebygde enheter	2 MEMS-mikrofoner, stereohøytalere, 20 megapikselkamera
Lokalisering	Europa

Videoinngang	
Type	Digitalkamera - integrert
Oppløsning på digitalt videoopptak	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Videomoduser	4K/30p, 1080/60p, 1080/30p, 720/60p, 720/30p
Digital Zoom	5
Egenskaper	110°-diagonalfeltvisning, 95°-feltvisning (horisontal), automatisk innramming av personer, interaktiv tustjavlekompatibilitet, automatisk høyttalersporing, automatisk grupperamming, Poly DirectorAI-teknologi,

Zoomkompatibel, kompatibel med Microsoft Teams, Google Meet-kompatibel

Videoutgang

Maks ekstern oppløsning	3840 x 2160
Støttet skjermgrafikk	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital videostandard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Lydinngang

Type	Stereomikrofon - integrert
-------------	----------------------------

Lydutgang

Type	Høytaler(e)
Utgangskraft / kanal	10 watt
Lydmodus	Stereo

Nettverkstilknytning

Type	Nettverksadapter
Overføringsteknologi	Trådløs, kablet
Datakjedeprotokoll	Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Nettverks-/transportprotokoll	IPv4, IPv6
Egenskaper	Apple AirPlay, Wi-Fi Miracast klar, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Polycom Lost Packet Recovery-teknologi (LPR), dynamisk båndbreddetildeling, omkonfigurerbar MTU-størrelse, NT LAN Manager (NTLM), passordvern, USB-enhetsmodus

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	1 x audio / video - HDMI-inngang - 19 pin HDMI Type A 2 x audio / video - HDMI-utgang - 19 pin HDMI Type A 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-pins USB-type A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
--------------------	---

Diverse

Medfølgende kabler	1 x HDMI-kabel 1 x nettverkskabel
Inkludert tilbehør	Klemmer, personverndekke

Strømforsyning

Strømenhet	Strømadapter - ekstern
Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strømforbruk ved drift	25 watt

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - deler og arbeid - 1 år
--------------------------	--

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	15 - 80% (ikke-kondenserende)