

Produktinformasjon



Informasjon

<i>Produsent</i>	Sennheiser
<i>Artnr</i>	700106

Sennheiser TeamConnect Bar S - Alt-i-ett-enhet

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Alt-i-ett-enhet
Bredde	45 cm
Dybde	7.1 cm
Høyde	7.6 cm
Vekt	1.5 kg
Innebygde enheter	Kamera, stereohøytalere, 4 MEMS-mikrofoner
Lokalisering	Storbritannia

Videoinngang

Type	Digitalvideokamera (farge) - integrert
Grensesnitttype	HDMI, USB 3.1
Oppløsning på digitalt videoopptak	3840 x 2160, 960 x 480, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 432 x 240
Videomoduser	4K, 1080p, 720p
Digital Zoom	3
Egenskaper	Automatisk innramming, ePTZ, 120°-diagonalfeltvisning, 115°-feltvisning (horisontal), PoE+ støtte

Lydinngang

Type	4 mikrofoner - veggmonterbar
Mikrofondriftsmåte	Stråleforming
Frekvensrespons	100 - 14500 Hz

Lydutgang

Type	Høytaler(e)
Lydforsterker	Integrert
Utgangskraft / kanal	10 watt
Frekvensrespons	100 - 18000 Hz
Total harmonisk forvrengning (THD)	<5%

Nettverkstilknytning

Type	Nettverksadapter
Overføringsteknologi	Kablet, trådløs
Datakjedeprotokoll	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet, Bluetooth 5.1

Ekspansjon / Tilkoplinger

Grensesnitt	1 x skjerm/video - HDMI-inngang - 19 pin HDMI Type A 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x USB 3.1 Gen 1 - 9-pins USB-type A 1 x nettverk - 10/100/1G Ethernet - RJ-45
--------------------	---

Diverse

Medfølgende kabler	1 x HDMI-kabel 1 x USB-C 3.1-kabel 1 x strømkabel
Monteringssett	Inkludert
Inkludert tilbehør	Boringsmal, brakett og lagring, magnetisk linsedeksel, skruer, 2 x AAA-batterier, fjernkontroll, strømadapter
Tilpassede standarder	Plug and Play, IEEE 802.3at, SBC

Strømforsyning

Strømenhet	Strømadapter - ekstern
Strømforbruk ved drift	30 watt

Programvare / Systemkrav

OS påkrevd	Microsoft Windows 10 eller senere, Android 11 eller nyere, Apple MacOS 13 eller senere
-------------------	--

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. Driftstemperatur	40 °C
Driftsfuktighet	0 - 75 % (ikke-kondenserende)