

Produktinformasjon



Informasjon

Produsent	HP
Artnr	A4MA3AA#AC3

Poly Studio X72 - Uten strømledning - Alt-i-ett-videobar - Certified for Microsoft Teams, Zoom Certified - svart - TAA-samsvar

Spesifikasjon

Generelt

Enhetstype	Alt-i-ett-videobar
VoIP-protokoller	H.323, SIP
Voice Codec'er	G.711, G.722, G.722.1, G.719, Siren, G.728, G.729a, G.722.1c
Video-codec'er	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Sikkerhet	128-bit AES, 256 bit-AES, H.235.6, TLS
Bredde	84.018 cm
Dybde	13.54 cm
Høyde	11.793 cm
Vekt	3.3 kg
Innebygde enheter	Dual camera, 2 MEMS-mikrofoner, 2 2.-bestillingsmikrofoner, stereohøytalere
Eksteriørfarge	Svart

Videoinngang

Type	Digitalkamera (farge) - integrert
Grensesnitttype	HDMI
Oppløsning på digitalt videoopptak	1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720
Videomoduser	4K/30p, 1080/30p, 720/30p
Digital Zoom	7.3

Egenskaper	Poly NoiseBlockAI-teknologi, Poly Acoustic Fence-teknologi, Poly DirectorAI-teknologi, 2x 20-megapikselsensorer, 120°-feltvisning (horisontal), 70°-feltvisning (horisontal), 140° visningsfelt (diagonal), 78°-diagonalfeltvisning, sikkerhetsspor (Kensington sikkerhetslås kompatibel), 7.62 m microphone pickup range
Videoutgang	
Maks ekstern oppløsning	3840 x 2160
Støttet skjermgrafikk	UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768)
Digital videostandard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Lydinngang	
Type	Fire mikrofoner - integrert
Lydutgang	
Type	Høytaler(e)
Lydmodus	Stereo
Nettverkstilknytning	
Type	Nettverksadapter
Overføringsteknologi	Trådløs, kablet
Datakjedeprotokoll	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Nettverks-/transportprotokoll	IPv4, IPv6
Egenskaper	Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), Polycom Lost Packet Recovery-teknologi (LPR), dynamisk båndbreddetildeling, omkonfigurerbar MTU-størrelse, NT LAN Manager (NTLM), Digest-autentisering, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Ytelse	Bilderate: 5 - 30 fps
Ekspansjon / Tilkoplinger	
Grensesnitt	1 x audio / video - HDMI-inngang - 19 pin HDMI Type A 2 x audio / video - HDMI-utgang - 19 pin HDMI Type A 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-pins USB-type A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C 1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x lyd - line-In - 3,5 mm-minijakk 1 x lyd - line-out
Diverse	
Medfølgende kabler	1 x nettverkskabel 2 x HDMI-kabel Ingen strømkabel medlevert
Inkludert tilbehør	Veggfestesett
Programvaresertifisering	Certified for Microsoft Teams, Zoom Certified
TAA-samsvar	Ja
Strømforsyning	
Strømenhet	Strømadapter - ekstern

Påkrevd nettspenning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
-----------------------------	-------------------------

Programvare / Systemkrav

Inkludert programvare	Poly Lens management software
------------------------------	-------------------------------

Størrelser og vekt (forsendelse)

Fraktbredde	92 cm
--------------------	-------

Fraktdybde	16.3 cm
-------------------	---------

Frakthøyde	22.8 cm
-------------------	---------

Fraktvekt	6.48 kg
------------------	---------

Fabrikantgaranti

Service og støtte	Begrenset garanti - 1 år
--------------------------	--------------------------

Miljøparametere

Min. driftstemperatur	0 °C
------------------------------	------

Maks. Driftstemperatur	40 °C
-------------------------------	-------

Driftsfuktighet	15 - 80%
------------------------	----------